



ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

www.hlr.ua

www.labexpert.com.ua

Розпродаж. Бровари.

Комерційна пропозиція Х0175327 від 21 травня 2025 р

Шановні панове!

У відповідь на Ваш запит направляємо Вам комерційну пропозицію на поставку лабораторних меблів ТМ «Експерт»:


№	Найменування	Кіл-ть	Од ..	Вигляд	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	01-14.122 стіл лабораторний посилений В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетини 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Знімні лицьові екрани, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнані засувками. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів. Стіл виготовлений в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х900х900 (для роботи стоячи). До столу підвішується тумба поз.2.	1	шт.		33 226,63	33 226,63
2	01-22.181 тумба підвісна лабораторна В основі тумби підвісної - щитова конструкція із ламінованої деревно-стружкової плити світло-сірого кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. Комплектується кріпленням для підвішування до каркаса столів лабораторних заввишки 900 мм. Виконання: двосекційна, ліворуч – 2 дверей, 1 регульована полиця всередині; праворуч - 4 висувні шухляди; без задньої стінки (задня стінка - лицьовий екран столу). Габарити (ДхГхВ), мм: 1430х650х670.	1	шт.			

3	01-15.131 стіол лабораторний острівний	1	шт.			
4	В основі столу острівного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Лицьові екрани знімаються, складаються з двох частин, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнанні засувками. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів. Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х1500х900 (для роботи стоячи). На стіл встановлюються надбудови поз.4. До столу підвішується тумба поз.5.	2	шт.		49 675,43	49 675,43
5	01-22.761 тумба підвісна лабораторна В основі тумби підвісної - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Комплектується кріпленням для підвішування до каркаса столів лабораторних заввишки 900 мм. Виконання: 2 дверей зі спеціальними петлями повного відкривання 270°, 1 регульована полиця всередині.	1	шт.			

	Без задньої стінки (задня стінка - лицьовий екран столу). Металеві двері подвійні та мають заповнення для шумо-вібро поглинання. Вгорі мають скіс під кутом 45°, що запобігає потраплянню рідини при випадковому розливі всередину тумби. Габарити (ДхГхВ), мм: 900x520x670.						
6	01-15.321 стіл лабораторний острівний	1	шт.	В основі столу острівного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60x30x2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору з матовою текстурою. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Лицьові екрани знімаються, складаються з двох частин, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнані засувками. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів. Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: нержавіюча сталь AISI 304 з бортиком висотою 8 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500x1500x900 (для роботи стоячи).		20 169,80	20 169,80
7	01-04.122 надбудова сервісна	1	шт.	В основі надбудови сервісної – розбірна конструкція з листової сталі, пофарбованої епоксиполіефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Варіант виконання – острівна. Надбудова комплектується: • чотирма незалежними полицями з металевим бортиком по периметру з можливістю регулювання висоти; • двома світлодіодними світильниками (IP 20) з вимикачами на нижніх полицях потужністю 10W із світлозахисною панеллю для запобігання потрапляння прямих променів світла в очі персоналу; • чотирма розетками IP 54 синього кольору (пило та вологозахиснені, з кришкою), по дві в кожній опорі; • електричним кабелем довжиною 1500 мм з євровилкою. Матеріал робочої поверхні полиць: ламінована дерево-стружкова плита (ЛДСП) світло-сірого кольору, всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500x480x900.		11 951,16	11 951,16

8	01-18.512 стіл кутовий лабораторний	1	шт.		7 467,86	7 467,86
	В основі столу кутового - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Варіант виконання – зовнішній. Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 750х750х900 (для роботи стоячи).					
9	51-14.402 стіл лабораторний посилений	1	шт.		15 736,09	15 736,09
	В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовим екраном, виготовленим з листової сталі і пофарбованими епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Знімний лицьовий екран легко знімається за допомогою засувки. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екрану. Стіл виготовлений в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: полімерний композит на основі епоксидних смол DURCON товщиною 19 мм без бортику. Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х900 (для роботи стоячи).					
10	51-01.422 стіл лабораторний	3	шт.	 Бронь	22 528,60	67 585,80
	В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Знімні лицьові екрани легко знімаються за допомогою засувки. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів. Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не більше 350 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: полімерний композит на основі епоксидних смол DURCON завтовшки 19 мм без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х600х900 (для роботи стоячи).					

Бронь

11	22-01.811 шафа для реактивів ШЛ-05.2	1	шт.		15 764,33	15 764,33
	В основі шафи для реактивів - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору з матовою текстурою. Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм). Шафа обладнана: • внизу - висувним металевим ящиком на кулькових направляючих повного висування; • вгорі - двома вертикальними відділеннями, кожне з яких має металеві двері, хімічно стійку капсулу з полімерного матеріалу і дві регульовані полиці з хімічно стійкого пластику всередині. Дві розпашні дверці обладнані замками. З двох відділень передбачена витяжка, виконана з кислотостійкого воздуховода і патрубка Ø100 мм, для підключення до центральної витяжної системи. Габарити (ДхГхВ), мм: 600х600х1920(1940).					
12	01-04.000 надбудова сервісна	1	шт.		5 688,14	5 688,14
	В основі надбудови сервісної – розбірна конструкція з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Варіант виконання – пристінна. Надбудова комплектується: • двома полицями з металевим бортиком по периметру з можливістю регулювання висоти; • світлодіодним світильником (IP 20) з вимикачем на нижній полиці потужністю 10W із світлозахисною панеллю для запобігання потрапляння прямих променів світла в очі персоналу; • двома розетками (пило та вологозахищені, з кришкою), диф.автоматом; • електричним кабелем довжиною 1500 мм з євровилкою. Матеріал робочої поверхні полиць: ламінована дерево-стружкова плита (ЛДСП) світло-сірого кольору, всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х240х900.					
13	21-09.000 стіл-мийка одинарна СМЛ-01.1	1	шт.		59 184,77	59 184,77
	В основі стола-мийки - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору з матовою текстурою. Корпус столу-мийки виготовлений з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. Підвісна тумба обладнана дверима зі спеціальними петлями повного відкривання 270 °. Фасад дверей вгорі має скіс під кутом 45 °. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл-мийка комплектується:					

	• раковиною з монолітної кераміки (380х380х230 мм) – встановлена по центру; • спеціальним хімічно стійким змішувачем для гарячої та холодної води, FAR (Італія); • сифоном с гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжиною 1300 мм) для підключення до каналізації; • мідними трубками (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. Матеріал робочої поверхні стола-мийки: монолітна кераміка з бортиком по периметру бузкового кольору. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900.			
14	03-04.111 тумба мобільна лабораторна 1шт. Тумба виготовлена з ламінованої деревинно-стружкової плити завтовшки 18 мм білого кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, решта - ПВХ товщиною 0.6 мм. Товщина стільниці - 25 мм. Виконання: мобільна, одні двері (ліва). На дверях встановлений замок. Габарити (ДхГхВ), мм: 600х600х600.		3 423,31	3 423,31
15	02-03.000 шафа для одягу 1шт. В основі шафи для одягу - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Шафа розділена вертикальною перегородкою на дві секції. Кожна з секцій обладнана полицею для головних уборів, відділенням для взуття і штангою для одягу. Двоє металевих дверцят обладнані замками. Габарити (ДхГхВ), мм: 600х500х1800.		6 141,60	6 141,60
16	02-01.811 шафа для реактивів 1шт. В основі шафи для реактивів - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм). Шафа обладнана: • внизу - висувним металевим ящиком на кулькових направляючих повного висування; • вгорі - двома вертикальними відділеннями, кожне з яких має металеві двері, хімічно стійку капсулу з полімерного матеріалу і 2 регульовані полиці з хімічно стійкого пластику всередині. Дві розпашні дверці обладнані ригельними замками. Петлі знаходяться поза зоною зберігання. З двох відділень передбачена витяжка, виконана з кислотостійкого воздуховода і патрубка Ø100 мм, для підключення до центральної витяжної системи. Габарити (ДхГхВ), мм: 600х600х1920(1940).		23 738,81	23 738,81

17	01-15.211 стіл лабораторний острівний	5	шт.		22 797,32	113 986,60
	В основі столу острівного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Лицьові екрани знімаються, складаються з двох частин, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнані засувками. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів. Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: керамогранітна плитка 300х300 мм з бортиком з нержавіючої сталі висотою 8 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х1500х900 (для роботи стоячи). В стільниці отвори під надбудову.					
18	01-12.211 шафа-стіл приставна	1	шт.		24 439,78	24 439,78
	В основі шафи-стола пристінного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 350 кгс/м². Варіант виконання – без раковини. Стіл комплектується трьома підвісними тумбами з ламінованої дерево-стружкової плити світло-сірого кольору: тумби – з дверима та регульованою полицею всередині. Матеріал робочої поверхні столу: керамогранітна плитка 300х300 мм з бортиком з нержавіючої сталі висотою 8 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х600х900 (для роботи стоячи).					
19	01-15.511 стіл лабораторний острівний	1	шт.		32 125,02	32 125,02
	В основі столу острівного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Лицьові екрани знімаються, складаються з двох частин, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнані засувками. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів.					

	Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий HPL-пластик SPC by Durcon товщиною 16 мм без бортику. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х1500х900 (для роботи стоячи). До столу підвішується тумба поз.23. На стіл встановлюється надбудова поз.20 та блоки розеток поз.21 та 22.				
20	01-04.714 надбудова сервісна 1 шт. В основі надбудови сервісної – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Варіант виконання – острівна. Надбудова комплектується: двома полицями, двома світлодіодними світильниками (IP 20) на нижніх полицях потужністю 10W і вимикачами, світлозахисною панеллю на кожному світильнику для запобігання потрапляння прямих променів світла в очі персоналу, електричним кабелем довжиною 1500 мм з євровилкою. Матеріал робочої поверхні полиць: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х480х900.				
21	04-01.112 Блок електричний на дві розетки (220В, 3 кВт, Р54), з пакетом електропідготовки 1 шт. В основі блоку сталева прямокутна труба, у яку вмонтовані дві розетки Mennekes 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом. Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. У комплекті кабель довжиною 1,5 м з євро виделкою. Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200.				
22	04-01.122 Блок електричний на три розетки (220В, 3 кВт, IP54) та автоматом 16А, з пак.електропідготовки 1 шт. В основі блоку листовий метал, пофарбований порошковою фарбою світло-сірого кольору. Комплектація: 3 розетки 220В Mennekes 220В з кришкою (синя), клас захисту IP 54, з закритим корпусом, автомат відключення живлення 16А. Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається 3 кВт. У комплекті кабель довжиною 1,5 м з євро виделкою. Габарити (ШхГхВ), мм: 120х100х200.				
23	01-22.172 тумба підвісна лабораторна 1 шт. В основі тумби підвісної - щитова конструкція із ламінованої деревно-стружкової плити світло-сірого кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм.				

	Комплектується кріпленням для підвищення до каркаса столів лабораторних заввишки 900 мм. Виконання: двосекційна, ліворуч – 1 дверцята, 1 регульована полиця всередині; праворуч - 4 висувні шухляди; без задньої стінки (задня стінка - лицьовий екран столу). Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х520х670.						
24	01-15.611 стіл лабораторний острівний	1	шт.	В основі столу острівного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Лицьові екрани знімаються, складаються з двох частин, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнані засувками. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів. Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: штучний кварцовий камінь товщиною 20 мм без бортика (Італія). Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х1500х900 (для роботи стоячи). До столу підвішується тумба поз.26. На стіл встановлюється надбудова поз.25.	 		
25	01-05.813 надбудова титрувальна	1	шт.	В основі надбудови титрувальної – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус надбудови виготовлений з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Варіант виконання – острівна комбінована. Надбудова титрувальна комплектується: - з однієї сторони - шістьма світлодіодними світильниками (IP 20) потужністю 9W, екраном з матовим склом для отримання рівномірного розсіяного світла, п'ятьма штативами із нержавіючої сталі з тримачами для бюреток, додатковим світлодіодним світильником (IP 20) під нижньою полицею для освітлення робочого місця, двома євророзетками (клас захисту IP 54, стандартно розташовані ліворуч); - з другої сторони - двома полицями, одним вологозахисним світлодіодним світильником (IP 20) потужністю 10W, вимикачем підсвітки та електричним кабелем довжиною 1500 мм з євровилкою. Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається: 3 кВт. Матеріал робочої поверхні полиць: ламініат високого тиску (вологостійка фанера,		44 160,49	44 160,49

	облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х480х900.						
26	01-22.772 тумба підвісна лабораторна	1	шт.	В основі тумби підвісної - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Комплектується кріпленням для підвішування до каркаса столів лабораторних заввишки 900 мм. Виконання: двосекційна, ліворуч – 1 дверцята зі спеціальними петлями повного відкривання 270°, 1 регульована полиця всередині; праворуч – 4 шухляди на кулькових направляючих повного висування. Фасад шухляд та двері мають вгорі скіс під кутом 45°. Без задньої стінки (задня стінка - лицьовий екран столу). Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х520х670.			
27	01-11.000 сушка МРЛ-28.1	1	шт.	Сушка електрична дозволяє швидко висушити лабораторний посуд завдяки підігріву повітря. Робоча зона сушки виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304. Трубчасті опори, через які подається тепле повітря безпосередньо в посуд, знімні. У нижній частині обладнано лоток для збирання води з обдуванням для її випаровування. Корпус та лоток додатково покриті епоксі-поліефірною порошковою фарбою. Передбачено три варіанти нахилу сушки у настільному використанні для адаптації під площу установки та габарити посуду. Варіант встановлення: настінний, настільний. Кількість опор: 38 шт (Ø12 мм) та 15 шт (Ø6 мм). Робоча температура: 30-60 °С. Потужність нагріву з плавним регулюванням: 150-750Вт. Напруга живлення: 220В/50Гц. Електричний кабель довжиною 1500 мм з євровилкою. Габарити (ШхГхВ), мм (настінна): 605х322х530 (+78). Габарити (ШхГхВ), мм (настільна): 610х504х420 (+120) - нахил 43°; 610х424х493 (+102) - нахил 55°; 610х366х546 (+80) - нахил 67°.		13 034,91	13 034,91
28	01-11.200 сушка електрична МРЛ-28.1	1	шт.	Сушка електрична дозволяє швидко висушити лабораторний посуд завдяки підігріву повітря. Робоча зона сушки виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304. Трубчасті опори, через які подається тепле повітря безпосередньо в посуд, знімні. У нижній частині обладнано лоток для збирання води з обдуванням для її випаровування. Корпус та лоток додатково покриті епоксі-поліефірною порошковою фарбою. Передбачено три варіанти нахилу сушки у настільному використанні для адаптації під площу установки та габарити посуду. Варіант встановлення: настінний, настільний. Кількість опор: 38 шт (Ø12 мм) та 15 шт (Ø6 мм).		20 987,78	20 987,78

	Робоча температура: 30-60 °С. Потужність нагріву з плавним регулюванням: 150-750Вт. Напруга живлення: 220В/50Гц. Електричний кабель довжиною 1500 мм з євровилкою. Габарити (ШхГхВ), мм (настінна): 605х322х530 (+78). Габарити (ШхГхВ), мм (настільна): 610х504х420 (+120) - нахил 43°; 610х424х493 (+102) - нахил 55°; 610х366х546 (+80) - нахил 67°.						
29	<table><tr><td>01-12.221 шафа-стіл приставна</td><td>1</td><td>шт.</td></tr></table> В основі шафи-стола пристінного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло - сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 350 кгс/м². Варіант виконання: з раковиною з поліпропілену, Італія (400х400х300 мм); спеціальним хімічно стійким змішувачем для гарячої та холодної води, FAR (Італія); сифоном з гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжиною 1300 мм) для підключення до каналізації; мідними трубками (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. Стіл комплектується трьома підвісними тумбами з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору: тумби – з дверкою зі спеціальними петлями повного відкривання 270°, регульована полиця всередині. Металеві двері подвійні та мають заповнення полістиролом для шумо-вібро поглинання. Вгорі мають скіс під кутом 45°, що запобігає потраплянню рідини при випадковому розливі всередину тумби. Дно в тумбах знімне (для зручності підвода комунікацій з підлоги). Матеріал робочої поверхні столу: керамогранітна плитка 300х300 мм (основа - вологостійка фанера) з бортиком із нержавіючої сталі висотою 8 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи).	01-12.221 шафа-стіл приставна	1	шт.		24 367,25	24 367,25
01-12.221 шафа-стіл приставна	1	шт.					
30	<table><tr><td>02-20.732 нари для захисних споруд чотиримісні</td><td>1</td><td>шт.</td></tr></table> В основі нар для захисних споруд - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих квадратних труб (25х25 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Варіант виконання: двоярусні, двосторонні, чотиримісні, розкладні. Матеріал ложа: дошки з масиву дерева. Висота ложа: нижнього – 450 мм, верхнього – 1400 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1830х1110х1560 мм.	02-20.732 нари для захисних споруд чотиримісні	1	шт.		18 759,18	18 759,18
02-20.732 нари для захисних споруд чотиримісні	1	шт.					

31	03-04.000 тумба стаціонарна лабораторна МРЛ-30.1 1 шт. Тумба виготовлена з поліпропілену повністю. Виконання: стаціонарна, дверцята (ліві), висувна шухляда, поличка всередині. Габарити (ДхГхВ), мм: 500х500х800.		16 591,73	16 591,73
32	22-12.614 шафа лабораторна витяжна ШВЛ-07.1 1 шт. В основі шафи витяжної спеціальної - каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм і 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з матовою текстурою. Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм) зі з'ємними пластиковими підставками для запобігання пошкодження м'яких покриттів на підлозі. Корпус шафи виготовлений з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з матовою текстурою. Верхня частина - розбірна. У верхній частині витяжної шафи встановлений підйомний захисний екран в металевій рамці з безпечним склом «Триплекс». Екран з'єднаний з противагами, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (мінімальна - 50 мм, максимальна висота підйому - 800 мм). Встановлені обмежувачі повного закриття екрану в відкидному виконанні, що, при необхідності, дозволяє повністю закрити екран. Кріплення на направляючих всередині робочої зони захищений від контакту зі зовнішнім середовищем. Шафа обладнана системою «байпас», яка знижує тягу в отворі при закритому екрані. Збільшена оглядовість робочої зони (скло встановлено спереду на всю висоту фасаду верхньої частини шафи). Внутрішня робоча зона облицьована пластиком, стійким до кислот, лугів, розчинників і підвищених температур. На всю довжину шафи в робочій зоні встановлені панелі, призначені для утворення рівномірних повітряних потоків і видалення з робочої зони легких і важких випарів, панелі з'ємні для зручності миття та обслуговування шафи.		108 110,50	108 110,50


Матеріал робочої стільниці шафи: полімерний композит на основі епоксидних смол DURCON товщиною 19 мм з бортиком висотою 7 мм. Шафа обладнана: • зливом з полімерного композиту DURCON, США (280x156x180 мм) - розташований праворуч; • спеціальним лабораторним краном для холодної води зі зовнішнім управлінням, FAR (Італія); • сифоном с гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжина 1300 мм) для підключення до каналізації; • мідними трубками (довжина 800 мм) для підключення до мережі водопостачання; • фільтром для механічного очищення води. У верхній частині шафи встановлюється металевий патрубок з полімерним покриттям діаметром 250 мм для підключення до центральної витяжної системи. На правій бічній панелі встановлюється монітор повітряного потоку (відображає швидкість потоку повітря і сигналізує в разі порушення режиму аспірації). Без вентилятора. Для освітлення робочої зони шафа комплектується вологозахисним світлодіодним світильником (IP 65) потужністю 20W (встановлений за межами робочої зони). Витяжна шафа обладнана: чотирма розетками (220В, з закритим корпусом, IP 55), встановлених з двох сторін (дві ліворуч, дві праворуч); диференційним автоматом 16А зі захисною прозорою кришкою (IP 55); вимикачем освітлення; електричним кабелем довжиною 1500 мм. Усі комплектуючі встановлюються за межами робочої зони. Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається - 3 кВт. Нижня частина шафи - тумба з двома відділеннями, кожне з дверима, ліве відділення - з регульованою полицею всередині, праве - зі з'ємним дном (для зручності підведення комунікацій з підлоги). Петлі дверей знаходяться поза зоною зберігання. На дверях встановлені посилені магніти. Дверцята тумб подвійні, для шумопоглинання всередині заповнені полістиролом. Внизу шафи - цоколь з легко з'ємною передньою панеллю. З лівого відділення передбачена витяжка. Ліва тумба комплектується вентиляційною хімічно стійкою капсулою зі склопластику і полицею з пластику ЛАБГРЕЙД. Шафа поставляється в розібраному вигляді і складається з верхньої та нижньої частини. Габарити робочої зони (ДхГхВ), мм: 1096 (936) x573x1380. Габарити шафи (ДхГхВ), мм: 1200x850x2400 (2530). Ліворуч шафа обладнана краном для газів. Настінний кран для горючих газів із зовнішнім керуванням, FAR (Італія). Матеріал: латунь, ручка - поліпропілен. Оздоблення: епоксидне порошкове покриття. Колір: світло-сірий (RAL-7035).			
--	--	--	--


	Середовище: G (природний газ). Також, сумісний з іншими газами, такими як пропан, бутан та метан. Комплектується гнучким шлангом (1 м) для підключення.					
33	Сушка лабораторна для посуду 72 місця (в-во Італія)	1	шт.		2 150,00	2 150,00
Поверхня сушки - цільна пластикова плита товщиною 4 мм. Матеріал опор - пластик білого кольору. Сушка обладнана піддоном зі склопластику з патрубком для відводу води, яка накопичилась. Варіант виконання - настінний. Кількість опор для сушки посуду: 72 для посуду діаметром не менше 15 мм, 11 для пробірок. Опори легко виймаються і вставляються в отвори в основі сушки, дозволяючи сушити предмети нестандартної форми. Габарити, мм: 450х600х110.						
34	01-09.321 стіл-мийка одинарна	1	шт.		41 758,58	41 758,58
В основі стола-мийки - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус стола-мийки виготовлений з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Підвісна тумба обладнана двома дверима зі спеціальними петлями повного відкривання 270°. Металеві двері подвійні та заповнені полістиролом для шумо-вібро поглинання. Вгорі мають скіс під кутом 45°, що запобігає потраплянню рідини при випадковому розливі всередину тумби. Дно в тумбах знімне (для зручності підвода комунікацій з підлоги). Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл-мийка комплектується: • вварною раковиною з нержавіючої сталі (500х400х300 мм) - стандартно встановлена по центру; • спеціальним хімічно стійким змішувачем для гарячої та холодної води, FAR (Італія); • сифоном с гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену (довжиною 600 мм) для підключення до каналізації; • гнучкими шлангами (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. Матеріал робочої поверхні стола-мийки: нержавіюча сталь AISI 304 з гнутим бортиком з трьох сторін і каплевідбійником 100 мм ззаду. Габарити (ДхГхВ), мм: 900х750х900.						


35	151-01.704 стіл лабораторний В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не більше 350 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: керамогранітна плита 800х800 мм з бортиком з нержавіючої сталі висотою 6 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 600х600х900 (для роботи стоячи).	1	шт.		6 648,24	6 648,24
36	01-12.101 стіл приставний В основі столу приставного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Знімний лицьовий екран, забезпечує доступ до необхідних комунікацій і обладнаний засувкою. Припустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - до 350 кгс/м². Варіант виконання – відкритий. Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х600х900 (для роботи сидячи).	1	шт.		3 970,97	3 970,97
37	01-02.142 тумба мобільна лабораторна В основі тумби мобільної - щитова конструкція із ламінованої деревно-стружкової плити світло-сірого кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. Встановлюється на роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. Виконання: 1 висувний ящик, 1 дверцята (ліві), 1 регульована полиця всередині. На ящик встановлено замок. Габарити (ДхГхВ), мм: 450х520х800.	2	шт.		5 521,57	11 043,14
38	01-05.812 надбудова титрувальна В основі надбудови титрувальної – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус надбудови виготовлений з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Варіант виконання – пристінна комбінована.	1	шт.		18 328,98	18 328,98

	Надбудова титрувальна комплектується: - ліворуч - двома світлодіодними світильниками (IP 20) потужністю 9W, екраном з матовим склом для отримання рівномірного розсіяного світла, додатковим світлодіодним світильником (IP 20) під нижньою полицею для освітлення робочого місця, двома штативами із нержавіючої сталі з тримачами для бюретонок; - праворуч - однією полицею з ламінату високого тиску, одним вологозахисним світлодіодним світильником (IP 20) потужністю 10W, вимикачем підсвітки та електричним кабелем довжиною 1500 мм з євровилкою. Вгорі передбачена полиця з ламінату високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х270х900.			
39	01-07.131 стіл для ваг 1 шт. Варіант виконання – масивний стіл з подвійним каркасом та баластом. В основі столу для ваг - подвійний зварний металевий каркас, виготовлений зі сталевих квадратних труб (перетином 20х20х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус столу виготовлений з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). В якості робочої поверхні для розміщення вагів використовується плита з натурального полірованого граніту (розмірами 430х430х60 мм), встановлена на антивібраційних демпферах. Додаткові антивібраційні властивості столу надає баласт, розміщений в боковинах столу. Стіл обладнаний висувною шухлядою для зберігання різновагів. Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 750х750х900 (для роботи стоячи).	 Бронь Кільовий М.	18 832,82	18 832,82
40	41-01.011 стіл учнівський лабораторний для кабінетів фізики і біології 1 шт. Стіл учнівський лабораторний В основі столу - розбірний каркас, виготовлений із сталевих прямокутних труб (перерізом 60х30х2 і 30х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035 шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені опори, що регулюються (0-30 мм). Стіл обладнаний: - по центру – підвісна тумба з листової сталі (бескаркасна). - електрична панель з 4 розетками 220В (IP54, із закритим корпусом, із захистом контактів), диференціальним вимикачем 16А (ПЗВ).		26 577,91	26 577,91

	Електропроводка прихована, виведення кабелю з виробу в гнучкому метало рукаві. - лицьовими декоративними (з тильного боку) та бічними екранами, виготовленими з листової сталі та пофарбованих порошковою фарбою. Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик товщиною 18 мм з протипроливним бортиком з нержавіючої сталі (округлений, висотою 2 мм). Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х750 (для роботи сидячи).					
41	01-01.000 стіл лабораторний 1 шт. В основі столу - розбірний каркас, виготовлений із сталевих прямокутних труб (перерізом 60х30 і 30х30 мм), пофарбованих епокси-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL7035 шагрень. Стіл обладнаний: - ліворуч – підвісна тумба з листової сталі (бескаркасна, розмірами 480х520х520h мм) з дверима, із замком. - раковина (встановлена ліворуч, врівень зі стільницею) з поліпропілену пр-ва Plastifer (Італія), розмірами 400х400х300 мм, з сифоном та гнучким гофрованим шлангом для підключення до каналізації, 1 змішувач хол./гор. холодної води (з гофр. наконечником) пр-ва FAR (Італія), з мідними трубками для підключення до мережі водопостачання. - праворуч - підвісний тумба з листової сталі (бескаркасна, розмірами 400х520х520h мм) з 3 шухлядами на направляючих повного висунання, з замком (на верхній ящик); - зверху електричний блок з 4 розетками 220В (IP54, із закритим корпусом, із захистом контактів), диференціальним автоматом 16А. - лицьовими декоративними (з тильного боку) та бічними екранами, виготовленими з листової сталі та пофарбованих порошковою фарбою. Двері зі спеціальними петлями повного відкриття 270°. Матеріал робочої поверхні столу: керамограніт (основа - вологостійка фанера) з протипроливним бортиком з нержавіючої сталі (округлений, висотою 7 мм). Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х750 (для роботи сидячи).				62 046,13	62 046,13
42	01-02.761 тумба мобільна лабораторна 1 шт. В основі тумби мобільної - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі пофарбованою епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Встановлюється на посилені прогумовані ролики, передні - з фіксатором пересування. Виконання: 1 двері із спеціальними петлями повного відкривання 270°, 1 регульована полиця всередині. Металеві двері подвійні та мають заповнення для шумо-вібро поглинання. Вгорі мають скіс під кутом 45°. На двері встановлений замок.				11 082,62	11 082,62

Габарити (ДхГхВ), мм: 730х520х780.				
43	Кран для холодної води (Far) 11069.2M-WPC	5	шт.	
	Спеціальний лабораторний кран для холодної води FAR (Італія) зі знімним наконечником для зручного підключення шлангів. Кран обладнаний гнучкою трубкою Ø10 мм (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. Матеріал крану – латунь, пофарбована порошковою епоксидною фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Робочий діапазон температури 0-70°. Потік води близько 13 л / хв при тиску в 3 бари. Максимальний робочий тиск: 10 барів. Вихід підключення до мережі водопостачання 1/2 дюйма.			
44	Змішувач 11040.OMDS	22	шт.	
	Спеціальний локтєвий хімічно стійкий змішувач для гарячої та холодної води, фірми FAR (Італія). Змішувач обладнаний мідними трубками Ø10 мм (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. Матеріал змішувача - латунь, пофарбована порошковою епоксидною фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Вихід підключення до мережі водопостачання 1/2 дюйма.			

45	Кран 11071.2MDS 5 шт. Спеціальний лабораторний кран для холодної води FAR (Італія) зі знімним наконечником для зручного підключення шлангів. Кран обладнаний гнучкою трубкою Ø10 мм (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання. Матеріал крану – латунь, пофарбована порошковою епоксидною фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Робочий діапазон температури 0-70°. Потік води близько 13 л / хв при тиску в 3 бари. Максимальний робочий тиск: 10 барів. Вихід підключення до мережі водопостачання 1/2 дюйма.		4 159,13	20 795,65
46	01-01.512 стіл лабораторний 1 шт. В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Знімні лицьові екрани, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнані засувками. Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не більше 350 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий HPL пластик spc Durcon без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х900 (для роботи стоячи). В стільниці 2 отвори.		13 322,89	13 322,89
47	01-02.142 тумба мобільна лабораторна 2 шт. В основі тумби мобільної - щитова конструкція із ламінованої деревно-стружкової плити світло-сірого кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 мм, інші - товщиною 0,6 мм. Встановлюється на роликові опори, передні ролики - з фіксатором пересування. Виконання: 1 висувний ящик, 1 дверцята (ліві), 1 регульована полиця всередині. На ящик встановлено замок. Габарити (ДхГхВ), мм: 450х520х800.		5 521,57	11 043,14

48	01-07.131 стіл для ваг Варіант виконання – масивний стіл з подвійним каркасом та баластом. В основі столу для ваг - подвійний зварний металевий каркас, виготовлений зі сталевих квадратних труб (перетином 20х20х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус столу виготовлений з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). В якості робочої поверхні для розміщення вагів використовується плита з натурального полірованого граніту (розмірами 430х430х60 мм), встановлена на антивібраційних демпферах. Додаткові антивібраційні властивості столу надає баласт, розміщений в боковинах столу. Стіл обладнаний висувною шухлядою для зберігання різновагів. Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 750х750х900 (для роботи стоячи).	1	шт.	 Бронь: Фармакопейний комітет г.Харьков	17 523,28	17 523,28
49	01-13.111 стіл лабораторний пересувний В основі стола пересувного – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 и 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Встановлюється на посилені гумовані ролики з фіксатором пересування. Стіл пересувний виготовляється з полицю та ручкою для зручності транспортування. Матеріал робочої поверхні столу і полиці: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицьована хімічно-стійким пластиком) з металевим бортиком заввишки 10 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 500(610)х500х750(800).	1	шт.		4 896,48	4 896,48
50	01-14.522 стіл лабораторний посилений В основі столу лабораторного - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Знімні лицьові екрани, забезпечують доступ до необхідних комунікацій і обладнанні засувками. Наявність підвісних тумб не обмежує відкривання екранів.	1	шт.	 	15 911,54	15 911,54

	Стіл виготовлений в посиленому варіанті та витримує навантаження - до 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий HPL пластик spc Durcon без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1500x750x900 (для роботи стоячи). В стільниці 2 отвори.							
51	02-01.621 шафа для реактивів	1	шт.	В основі шафи для реактивів - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм). Шафа обладнана: • внизу – 2 металевими дверима, 1 регульованою металевою полицею всередині; • вгорі – 2 металевими дверима, 2 регульованими металевими полицями всередині. Дві розпашні дверці обладнані замками. З двох відділень передбачена витяжка. Вгорі розташовано патрубок Ø100 мм для підключення до центральної витяжної системи. Габарити (ДхГхВ), мм: 900x600x1920(1940).		БРОНЬ	10 165,57	10 165,57
52	02-02.723 шафа для посуду	2	шт.	В основі шафи для посуду - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм). Шафа обладнана: • внизу – 2 металевими дверима, 1 регульованою полицею всередині; • вгорі – 2 металевими дверима, 2 регульованими полицями всередині. Двері обладнані замками. Габарити (ДхГхВ), мм: 900x600x1920.			24 708,00	49 416,00
53	02-10.721 шафа для муфельних печей	2	шт.	Шафа призначена для видалення газоподібних продуктів, що утворюються в ході проведення лабораторних досліджень від муфельних печей чи сушильних шаф. КОНСТРУКЦІЯ. В основі шафи розбірний металевий каркас, виготовлений з труб 60x30x2 мм, виконаний в посиленому варіанті та витримує навантаження до 500 кгс/м². Корпус шафи - з листової сталі. Всі металеві деталі пофарбовані хімічно стійкою епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору (RAL 7035) з текстурою шагрень. Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості всі металеві деталі проходять процес фосфатування. СТІЛЬНИЦЯ: керамогранітна плитка 300x300 мм (основа - вологостійка фанера) з бортиком із нержавіючої сталі висотою 8 мм. У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ шафи встановлений металевий патрубок з полімерним покриттям			18 636,18	37 272,36

	діаметром 250 мм для підключення до центральної витяжної системи. НИЖНЯ ЧАСТИНА ШАФИ обладнана лицьовим і бічними екранами. З'ємний лицьовий екран, забезпечує доступ до необхідних комунікацій і обладнаний засувкою. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). ЕЛЕКТРИКА. Шафа обладнана 2-ма розетками на панелі під стільницею (220В, з закритим корпусом IP 44, європейського виробництва), диференційним автоматом 16А і електричним кабелем довжиною 1500 мм з євро-вилкою. Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається - 3 кВт. За запитом може бути доукомплектована силовою чи трифазною розеткою. Висота прорізу робочої зони - 780 мм. Габарити робочої зони (ДхГхВ), мм: 1142х663(714)х998. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х1920.			
54	02-11.701 шафа для балонів 1 шт. В основі шафи для балонів - посилений зварний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус шафи виготовлений з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені регульовані опори (0-30 мм). У верхній частині шафи встановлений патрубок діаметром 100 мм. Шафа обладнана: • металевими дверцятами з замком; • кріпленням для 1 балона (по 40-50 л); • пандусом для полегшення установки балона; • полицею вгорі; • отвором для пропуску трубопроводів. Габарити (ДхГхВ), мм: 400х450х1920.		8 319,13	8 319,13
55	03-08.724 стелаж 1 шт. В основі стелажа - суцільнозварний каркас зі сталевих труб (перетином 25х25х2 мм), пофарбованих порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Варіант виконання: шість жорстко закріплених полиць (відстань між полицями - 320 мм). Матеріал полиць: листові сталь. Передбачено регулювання стелажа за рівнем підлоги. Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.		9 554,84	9 554,84
56	04-04.520 надбудова під дистилятор 1 шт. В основі надбудови під дистилятор – зварний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Варіант виконання – настінна.		2 217,60	2 217,60

	Матеріал робочої поверхні полиці: хімічно стійкий HPL-пластик SPC Durcon (16 мм) без бортику. Габарити (ДхГхВ), мм: 400х400х300.					
57	01-19.112 стіл лабораторний пересувний	2	шт.		8 362,06	16 724,12
В основі стола пересувного – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірної порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Встановлюється на посиленних гумованих роликах з фіксатором пересування. Стіл пересувний виготовляється з накладною стільницею. Матеріал робочої поверхні столу і полиці: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) товщиною 16 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х600х900 (високий).						
58	01-13.111 стіл лабораторний пересувний	2	шт.		6 014,46	12 028,92
В основі стола пересувного – зварний каркас зі сталевих прямокутних труб (перетином 50х25х2 и 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірної порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Встановлюється на посиленних гумованих роликах з фіксатором пересування. Стіл пересувний виготовляється з полицею та ручкою для зручності транспортування. Матеріал робочої поверхні столу і полиці: ламінат високого тиску (вологостійка фанера, облицована хімічно-стійким пластиком) з металевим бортиком заввишки 10 мм. Габарити (ДхГхВ), мм: 500(610)х500х750(800).						
59	Стілець лабораторний ERGOWORK PRO Special Ring CHL Grey п/у / Шарнири (в-во Польща)	5	шт.	 В зібраному вигляді	8 130,00	56 910,00
Стілець лабораторний поворотний високий. Призначений для роботи за столами висотою 850-900 мм. Обладнаний: - ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості сірого кольору (RAL 7040); - збільшеним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт); - регульованою кільцевою підставкою для ніг; - регульованою спинкою; - шарнірними опорами. Характеристики: Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. Діапазон регулювання сидіння по висоті: 510-830 мм.						

	Розміри сидіння: ширина 460 мм, глибина 440 мм. Підніжка: хромований метал 450 мм, з регулюванням. Основа: хромований метал, діаметр 640 мм.					
60	Стілець лабораторний ERGOWORK PRO Special Standart CHL Grey п/у / Ролики (в-во Польща)	1	шт.		7 194,00	7 194,00
	Стілець лабораторний поворотний на роликах. Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. Обладнаний: - ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості сірого кольору (RAL 7040); - стандартним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт); - регульованою спинкою; - роликовими опорами. Характеристики: Матеріал сидіння/спинки: м'який, суцільнолитий поліуретан, стійкий до стирання та чистячих засобів. Діапазон регулювання сидіння по висоті: 400-580 мм. Розміри сидіння: ширина 460 мм, глибина 440 мм. Основа: хромований метал, діаметр 640 мм.					

В зібраному вигляді

Термін виготовлення продукції – є в наявності.

Доставка не врахована у вартість виробів.

Вироби ТМ «ЕКСПЕРТ» пройшли всі необхідні випробування за ГОСТ 16371-2014, про що свідчать отримані сертифікати:

- гігієнічний сертифікат;
- сертифікат відповідності.

Система менеджменту якості виробництва сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001:2015.

Телефонуйте, якщо Вас зацікавила наша пропозиція.

За умовами оплати і поставки готові врахувати Ваші побажання.